

Despliegue de mensajes de error

El software genera un mensaje de error que incluye información confidencial sobre su entorno, usuarios o datos asociados.

La información confidencial puede ser información valiosa por sí misma (como una contraseña, nombres de usuario), o puede ser útil para lanzar ataques dirigidos.

APP_DEBUG is set to true while APP_ENV is not local
This could make your application vulnerable to remote execution. [Read more about Ignition security.](#)

C:\inetpub\wwwroot\...iProject

Symfony\Component\HttpFoundation\Exception\MethodNotAllowedHttpException
The GET method is not supported for this route. Supported methods: POST.

Stack trace

File	Line	Method
C:\inetpub\wwwroot\...iProject\vendor\laravel\frameworks\src\Illuminate\Routing\AbstractRouteCollection.php	117	Illuminate\Routing\AbstractRouteCollection::methodNotAllowed
C:\inetpub\wwwroot\...iProject\vendor\laravel\frameworks\src\Illuminate\Routing\RouteCollection.php	162	Illuminate\Routing\RouteCollection
C:\inetpub\wwwroot\...iProject\vendor\laravel\frameworks\src\Illuminate\Routing\Router.php	673	Illuminate\Routing\Router
C:\inetpub\wwwroot\...iProject\vendor\laravel\frameworks\src\Illuminate\Routing\Router.php	662	Illuminate\Routing\Router

```
102  
103     $this->methodNotAllowed($methods, $request->method());  
104 }  
105  
106 /**  
107  * Throw a method not allowed HTTP exception.  
108  *  
109  * @param array $others  
110  * @param string $method  
111  * @return void  
112  *  
113  * @throws \Symfony\Component\HttpFoundation\Exception\MethodNotAllowedHttpException  
114  */  
115 protected function methodNotAllowed(array $others, $method)
```

Un atacante puede usar el contenido de los mensajes de error para ayudar a lanzar otro ataque más enfocado.

Deshabilitar el despliegue de errores en PHP

El manual de PHP recomienda deshabilitar "display_errors" en servidores expuestos a Internet.

Para PHP 5.2.4 y superior, la configuración `display_errors` en el archivo de configuración `php.ini` debe establecerse en `stderr` (flujo de salida de error), en lugar de `stdout` (flujo de salida enviado a los clientes).

```
display_errors = stderr
```

Para versiones anteriores, `display_errors` es un tipo booleano y se puede establecer en `False` para desactivarlo. La configuración también se puede deshabilitar en tiempo de ejecución usando `ini_set()` desde dentro de un script PHP.

```
display_error = False
```

Deshabilitar el despliegue de errores en Framework Yii 2.0

Yii incluye embebido un Error Exception Handler que hace del manejo de errores una experiencia mucho más llevadera.

El manejo de excepciones está habilitado por defecto. Se puede deshabilitar definiendo la constante global `YII_ENABLE_ERROR_HANDLER` a `false` en el script de entrada (Entry Scripts) de la aplicación.

```
YII_ENABLE_ERROR_HANDLER = false
```

Revision #6

Created 23 febrero 2023 14:22:18 by Vladimir Urquiola

Updated 14 abril 2023 14:45:30 by Vladimir Urquiola