

Variables de entorno en PHP

Una variable de entorno es un valor dinámico que se almacena en el sistema operativo y que puede ser utilizado por diferentes aplicaciones y procesos en un sistema informático. Estas variables contienen información que puede ser utilizada por programas y scripts para personalizar su comportamiento y configuración.

Las variables de entorno se establecen y se gestionan a nivel del sistema operativo, y están disponibles para cualquier programa que se ejecute en el sistema. Estas variables pueden contener información como la ubicación de ciertos archivos o directorios, el nombre del usuario actual, la configuración regional o cualquier otra información que se considere útil para el funcionamiento de las aplicaciones.

Las variables de entorno son útiles para personalizar y automatizar el comportamiento de los programas y scripts, y también pueden ser utilizadas para compartir información entre diferentes aplicaciones y procesos en el sistema.

Variables de entorno en Apache

Opción a)

Puede agregar la siguiente instrucción desde el archivo de configuración que se encuentra en

```
/etc/apache2/sites-available
```

```
<Files archivo.extension>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
```

Opción b)

Puede agregar la siguiente instrucción desde archivos .htaccess:

```
<FilesMatch
"\\. (engine|inc|install|make|module|profile|po|sh|.*sql|theme|twig|tpl(\\.php)?|xhtml|yml)(~|\\.sw[op]|\\.bak|\\.orig|\\.save
)?$|^\\. (?!well-
```

```
known).*|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template|composer\. (json|lock)|web\.config)$|^#.*#*\.\php(~|\.[swop])\.\bak
|\.orig|\.save)$">
<IfModule mod_authz_core.c>
  Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
  Order allow,deny
</IfModule>
</FilesMatch>
```

Revision #4

Created 3 marzo 2023 11:27:44 by Vladimir Urquiola

Updated 14 abril 2023 14:45:30 by Vladimir Urquiola